

[illegible][illegible]

1 $\varnothing R12$, KRYTÍ 8mm
2 $\varnothing R12$ PO 100mm
PRIVÁŘIT K POL.1,2
3 $\varnothing R12-210$ mm PO 100mm-56ks

1 $\varnothing R12$, KRYTÍ 8mm

1 $\varnothing R12-2000$ mm-4ks
PRIVÁŘIT K POL.3, VKLÁDÁ SE DO BEDNĚNÍ JAKO PRVNÍ A POSLEDNÍ

2 $\varnothing R12-1640$ mm-2ks
PRIVÁŘIT K POL.3, VKLÁDÁ SE DO BEDNĚNÍ JAKO PRVNÍ A POSLEDNÍ

Technical drawing of the top part of the bed base. The drawing shows a cross-section of a rectangular frame. The frame is made of two parallel plates, each 160mm wide. The total height of the frame is 380mm. The central opening is 200mm wide and 380mm high. The bottom of the frame is reinforced with a plate 160mm wide and 380mm high. The drawing is labeled with dimensions and part numbers:

- 25: 4xR16-3550mm (4xR16-3550mm)
- 26: ØR8-920mm PO 200mm-38ks (ØR8-920mm PO 200mm-38ks)

HORNÍ ČÁST VLOŽIT DO BEDNĚNÍ
PO FIXACI HORNÍ VÝSTUŽE DESKY

OZN.	PROFIL	DELKA	POČET	R8	R12	R16	R20	R25	KARISŤ Ø8-100/Ø8-100
		m	ks						
1	R12	2,00	4		8,00				
2	R12	1,64	2		3,28				
3	R12	0,21	56		11,76				
4	R12	2,52	4		10,08				
5	R12	9,80	22		215,60				
6	R12	2,30	26		59,80				
7	R12	6,33	26		164,58				
8	R12	10,10	38		383,80				
9	R12	5,68	59		335,12				
10	R12	8,07	59		476,13				
11	R12	6,80	18		122,40				
12	R12	4,80	18		86,40				
13	R8	0,96	152	145,92					
14	R8	1,30	45	58,50					
15	R8	1,20	45	54,00					
16	R25	2,40	8					19,20	
17	R25	6,00	8					48,00	
18	R20	5,70	46				262,20		
19	R20	2,30	19				43,70		
20	R20	2,10	19				39,90		
21	R16	6,07	19			115,33			
22	R16	7,68	19			145,92			
23	R12	3,20	34		108,80				
24	Ø8-100/Ø8-100								76,80
25	R16	3,55	4			14,20			
26	R8	0,92	38	34,96					
DELKA (PLOCHA) m (m2)				293,38	1985,75	275,45	345,80	67,20	76,80
VAHA / m (m2) kg				0,395	0,888	1,578	2,466	3,853	7,90
VAHA CELKEM kg				115,89	1763,35	434,67	852,75	258,93	606,72

13) $\varnothing 8-960\text{mm}$ PO 300mm-152ks

14) $\varnothing 8-1300\text{mm}$ PO 200mm-45ks

15) $\varnothing 8-1200\text{mm}$ PO 200mm-45ks